



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska  
15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | Mat. br: 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | Web: www.autosind.rs

## ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: PON-20260917-0E74 | Datum: 17.09.2026.

### Premium Električni Staker SES 2055 (2026. godište)



CENA MAŠINE:  
**4.900 € + PDV**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ■ Status                | Nov             |
| ■ Godina proizvodnje    | 2026            |
| ■ Nominalna nosivost    | 2.000 kg        |
| ■ Visina dizanja        | 5.500 mm        |
| ■ Vrsta pogona / Gorivo | Elektro         |
| ■ Ukupan broj baterija  | 4               |
| ■ Kapacitet baterije    | 48V / 170Ah     |
| ■ Tip punjača           | 48V / 20Ah      |
| ■ Motor vožnje          | 48V / 2.2 kW    |
| ■ Motor dizanja         | 48V / 3.0 kW    |
| ■ Sistem kočenja        | Elektromagnetna |

TEHNIČKI KATALOG OPREME

PREMIUM ELEKTRIČNI STAKER SES 2055

Pregled ključnih performansi i proširena specifikacija stanja

|                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POGON<br>Elektro | <br>NOSIVOST<br>2.000 kg | <br>VISINA DIZANJA<br>5.500 mm | <br>GODIŠTE<br>2026. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ukupan broj baterija | 4               |
| Kapacitet baterije   | 48V / 170Ah     |
| Tip pratećeg punjača | 48V / 20Ah      |
| Model motora vožnje  | 48V / 2.2 kW    |
| Model motora dizanja | 48V / 3.0 kW    |
| Tip kočionog sistema | Elektromagnetna |

PROŠIRENE SPECIFIKACIJE

- Maksimalni kapacitet nosivosti: 2000 kg
- Neto težina sa baterijom (orijentaciono): 1530 kg

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Metoda upravljanja: Vožnja stojeći
- Centar težišta: 600 mm
- Međuosovinsko rastojanje: 1460 mm

DIMENZIJE DIZANJA

- Maksimalna visina dizanja: 5500 mm
- Visina slobodnog dizanja: 1840 mm
- Ukupna visina, spušten kran: 2500 mm
- Ukupna visina, izvučen kran: 6140 mm

OSTALE DIMENZIJE

- Minimalna visina viljuški: 90 mm
- Visina ručke (Min./Maks.): 1000 / 1425 mm
- Ukupna dužina sa izvučenom pedalom: 2140 mm
- Ukupna širina: 825 mm

- Dimenzije viljuški (V/Š/D): 60 / 165 / 1150 mm
- Spoljna širina viljuški: 680 mm
- Klirens na sredini međuosovinskog rastojanja: 30 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 800x1200): 2570 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200): 2650 mm
- Radijus okretanja: 1750 mm

#### TOČKOVI I ŠASIJA

---

- Dimenzije pogonskog točka:  $\Phi 230 \times 75$  mm
- Dimenzije nosivog točka:  $\Phi 80 \times 70$  mm
- Dimenzije balansnog točka:  $\Phi 115 \times 55$  mm
- Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni):  $1X + 2 / 4$  (X = pogonski točak)
- Osovinski trag, pogonski deo: 645 mm
- Osovinski trag, nosivi deo: 520 mm

#### PERFORMANSE

---

- Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan): 4 / 5 km/h
- Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan): 100 / 150 mm/s
- Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan): 110 / 90 mm/s
- Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan): 3 / 7 %
- Kočnice: Elektromagnetne
- Upravljanje: EPS (Električni servo upravljač)

#### MOTOR I BATERIJA

---

- Pogonski motor: 48V / 2.2 kW
- Motor za dizanje: 48V / 3 kW
- Broj baterija: 4 komada
- Kapacitet baterije: 48V / 170Ah (opciono 48V / 210Ah)
- Punjač: 48V / 20Ah

#### ■ DETALJNI VIZUELNI PREGLED OPREME

---

