



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | Mat. br: 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: PON-20261026-308E | Datum: 26.10.2026.

Sind D05-13 Ručni hidraulični staker



CENA

Cena na upit

■ Stanje	Nov
■ Pogon	Ručni
■ Nosivost	500 kg
■ Visina dizanja	1.300 mm
■ Bočni pomak	Ne
■ Pozicioner viljuški	Ne
■ Kabina	Ne
■ Pogonski motor	Ručni pogon
■ Motor za podizanje	Ručni hidraulični
■ Vrsta kočnice	Mehanička kočnica na točkovima



POGON

Ručni



NOSIVOST

500 kg



VISINA DIZANJA

1.300 mm



GODIŠTE

—

OPIS

- Ručni staker D05-13 – nosivost 500 kg, visina dizanja 1300 mm

Ručni staker D05-13 predstavlja praktično i ekonomično rešenje za podizanje, slaganje i manipulaciju paletizovanom robom u magacinima, skladištima, radionicama, proizvodnim pogonima i trgovinskim objektima.

Sa maksimalnom nosivošću od 500 kg i visinom dizanja do 1300 mm, ovaj model omogućava jednostavno podizanje i pozicioniranje tereta, organizaciju skladišnog prostora i efikasnije rukovanje robom na manjim visinama.

Opremljen je ručnim hidrauličnim sistemom podizanja, koji omogućava podizanje tereta bez potrebe za električnom energijom ili baterijama. Hidraulični cilindar sa lančanim mehanizmom omogućava kontrolisano podizanje i spuštanje viljuški.

Čvrsta čelična konstrukcija, podizni stub izrađen od kvalitetnih čeličnih profila i podesiva širina viljuški omogućavaju praktičnu upotrebu u različitim skladišnim uslovima.

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, upravljačkim točkovima i ručnom pogonu, staker je pogodan za manipulaciju robom u prostorima gde je potreban jednostavan uređaj za podizanje i slaganje tereta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	D05-13
Tip	Ručni hidraulični staker
Stanje	Nov
Maksimalna nosivost	500 kg
Maksimalna visina dizanja	1300 mm
Sistem podizanja	Ručni hidraulični
Način upravljanja	Ručni
Konstrukcija	Čelični podizni stub
Mehanizam podizanja	Hidraulični cilindar sa lancem
Viljuške	Podesiva širina
Materijal točkova	Poliuretan (PU)
Napajanje	Nije potrebno

REFERENTNE DIMENZIJE PREMA MODELU E10

Minimalna visina viljuški	90 mm
Dužina viljuški	1150 mm
Dimenzije viljuški (D × Š × V)	1150 × 160 × 60 mm
Spoljašnja širina viljuški	330-680 mm
Centar opterećenja	550 mm
Prečnik upravljačkih točkova	Ø180 × 50 mm
Dimenzije nosećih točkova	Ø80 × 60 mm

KONSTRUKCIJA I OPREMA

Ručni staker D05-13 odlikuje se čvrstom čeličnom konstrukcijom i hidrauličnim sistemom podizanja koji omogućava jednostavno rukovanje teretom bez električnog pogona.

Podizanje se obavlja ručnim hidrauličnim mehanizmom, dok lančani prenos omogućava kretanje viljuški duž podiznog stuba.

Podesiva širina viljuški pruža mogućnost prilagođavanja različitim dimenzijama tereta, a konstrukcija sa potpornim nogama i točkovima omogućava ručno pomeranje i pozicioniranje stakera.

Kompaktan dizajn čini ovaj model pogodnim za manje magacine, radionice i radne prostore u kojima nije neophodna upotreba električnih stakera.

NISKI ZAHTEVI ZA ODRŽAVANJE

Ručni staker D05-13 predstavlja ekonomično i funkcionalno rešenje za svakodnevno podizanje i slaganje tereta do 500 kg. Zahvaljujući ručnom hidrauličnom sistemu, jednostavnoj konstrukciji i visini dizanja od 1300 mm, idealan je za korisnike kojima je potreban praktičan uređaj za manipulaciju robom bez električnog pogona.

Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.