



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | Mat. br: 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

## ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261026-2C1D** | Datum: **26.10.2026.**

### Sind D10-25 Ručni hidraulični staker



CENA

**Cena na upit**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ■ Stanje              | <b>Nov</b>                            |
| ■ Pogon               | <b>Ručni</b>                          |
| ■ Nosivost            | <b>1.000 kg</b>                       |
| ■ Visina dizanja      | <b>2.500 mm</b>                       |
| ■ Bočni pomak         | <b>Ne</b>                             |
| ■ Pozicioner viljuški | <b>Ne</b>                             |
| ■ Kabina              | <b>Ne</b>                             |
| ■ Pogonski motor      | <b>Ručni pogon</b>                    |
| ■ Motor za podizanje  | <b>Ručni hidraulični sistem</b>       |
| ■ Vrsta kočnice       | <b>Mehanička kočnica na točkovima</b> |



POGON

**Ručni**



NOSIVOST

**1.000 kg**



VISINA DIZANJA

**2.500 mm**



GODIŠTE

—

#### OPIS

- Ručni staker D10-25 – nosivost 1000 kg, visina dizanja 2500 mm

Ručni staker D10-25 predstavlja praktično i ekonomično rešenje za podizanje, slaganje i manipulaciju paletizovanom robom u magacinima, skladištima, proizvodnim pogonima, radionicama i logističkim centrima.

Sa maksimalnom nosivošću od 1000 kg i visinom dizanja do 2500 mm, ovaj model omogućava jednostavno podizanje tereta, slaganje paleta na različite nivoe i efikasnije korišćenje skladišnog prostora.

Opremljen je ručnim hidrauličnim sistemom podizanja sa visokopritisnim hidrauličnim cilindrom i lančanim mehanizmom. Podizanje se može obavljati pomoću ručne komande ili nožne pedale, dok se spuštanje tereta kontroliše odgovarajućom komandom hidrauličnog sistema.

Robusna čelična konstrukcija sa dvostrukim podiznim stubom izrađenim od kvalitetnih C-profila obezbeđuje stabilnost i pouzdano vođenje viljuški tokom podizanja. Zaštitna metalna mreža iza podiznog mehanizma dodatno odvaja pokretne delove od radnog prostora operatera.

Zahvaljujući podesivoj širini viljuški, poliuretanskim (PU) točkovima i ručnom pogonu, staker je pogodan za svakodnevne skladišne operacije bez potrebe za električnim napajanjem ili baterijama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ■ Model                             | D10-25                          |
| ■ Tip                               | Ručni hidraulični staker        |
| ■ Stanje                            | Nov                             |
| ■ Maksimalna nosivost               | 1000 kg                         |
| ■ Maksimalna visina dizanja         | 2500 mm                         |
| ■ Minimalna visina viljuški         | 90 mm                           |
| ■ Centar opterećenja                | 550 mm                          |
| ■ Ukupna dužina                     | 1670 mm                         |
| ■ Ukupna širina                     | 760 mm                          |
| ■ Visina spuštenog stuba            | 1800 mm                         |
| ■ Ukupna visina sa izvučenim stubom | 3030 mm                         |
| ■ Dužina viljuški                   | 1150 mm                         |
| ■ Dimenzije viljuški (D × Š × V)    | 1150 × 160 × 60 mm              |
| ■ Spoljašnja širina viljuški        | 330-680 mm                      |
| ■ Dužina potpornih nogu             | 920 mm                          |
| ■ Materijal točkova                 | Poliuretan (PU)                 |
| ■ Dimenzije upravljačkih točkova    | Ø180 × 50 mm                    |
| ■ Dimenzije nosećih točkova         | Ø80 × 60 mm                     |
| ■ Sopstvena težina                  | 244 kg                          |
| ■ Sistem podizanja                  | Ručni hidraulični               |
| ■ Mehanizam podizanja               | Hidraulični cilindar sa lancima |
| ■ Konstrukcija stuba                | Dvostruki podizni stub          |
| ■ Napajanje                         | Nije potrebno                   |

KONSTRUKCIJA I OPREMA

Ručni staker D10-25 odlikuje se snažnom čeličnom konstrukcijom i dvostrukim podiznim stubom koji omogućava podizanje tereta do visine od 2500 mm.

Visokopritisni hidraulični cilindar sa lančanim prenosom omogućava kontrolisano podizanje i spuštanje viljuški. Ručni hidraulični sistem omogućava rad bez baterija i električnog napajanja, uz jednostavno rukovanje i održavanje.

Podesiva širina viljuški od 330 do 680 mm omogućava prilagođavanje različitim dimenzijama tereta, dok poliuretanski točkovi olakšavaju manevrisanje u skladišnom prostoru.

Podizni mehanizam opremljen je zaštitnom metalnom mrežom, a konstrukcija stakera omogućava preglednost i praktično rukovanje tokom svakodnevnog rada.

#### **POGODAN ZA MAGACINE, SKLADIŠTA I PROIZVODNE POGONE**

Ručni staker D10-25 predstavlja funkcionalno i ekonomično rešenje za svakodnevno podizanje, transport i slaganje paletizovane robe. Zahvaljujući nosivosti od 1000 kg, visini dizanja od 2500 mm i pouzdanom ručnom hidrauličnom sistemu, omogućava efikasniju organizaciju skladišnih operacija i bolje iskorišćenje raspoloživog prostora.

#### **FOTOGRAFIJE**



Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.